



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT **o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku**

SK04 – ZSV – 2325

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok.

Oceľ na vystužovanie betónu

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B v tyčiach a vo zvitkoch

sa používa na vystužovanie železobetónových konštrukcií.

Typy a varianty výrobku sa uvádzajú v prílohe 1 na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH

IČO: HRB 5452

Gröbaer Straße 3, D-01591 Riesa

Nemecko

a vyrábaný vo výrobní

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH

Gröbaer Straße 3, D-01591 Riesa

Nemecko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK TP – 16/0114 – verzia 07

podľa systému posudzovania parametrov I+ sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 15. decembra 2016 a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 14. októbra 2026



v.z. Kal

Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

Príloha 1 certifikátu SK04 – ZSV – 2325

Typy a varianty výrobku:

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 S) v tyčiach
priemerov 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm a 40 mm

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 WR) vo zvitkoch
priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 WS) v tyčiach
priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm a 16 mm

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla a ťahaná za studena B500B (BSt 500 FWR) vo zvitkoch
priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm a 20 mm

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla a ťahaná za studena B500B (BSt 500 FS) v tyčiach
priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm a 16 mm

Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 GR) vo zvitkoch
priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm a 20 mm

Oceľová rebierková výstuž B500B (BSt 500 GS) v tyčiach
priemerov 10 mm, 12 mm, 14 mm a 16 mm